



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

BENZYNA EKSTRAKCYJNA

OPIS PRODUKTU

Benzyna ekstrakcyjna to uniwersalny środek do odtłuszczania i czyszczenia. Doskonale odtłuszcza powierzchnie, rozpuszcza oleje i woski oraz usuwa uporczywe tłuste zabrudzenia. Jest bezpieczna dla lakieru samochodowego, opon oraz plastikowych elementów. Skutecznie i szybko wywabia tłuste plamy z tapicerki nie niszcząc przy tym czyszczonej powierzchni.



KORZYŚCI

- Neutralna dla większości powierzchni

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem i malowaniem. Służy także do rozcieńczania olejów i wosków, odplamiania tapicerki oraz do usuwania zabrudzeń z części metalowych (łańcuchów, łożysk, itp.), narzędzi i innych zabrudzonych elementów. Rekomendowany do : odtłuszczania, odplamiania, usuwania zabrudzeń z: narzędzi, części metalowych (łańcuchów, łożysk itp.).

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Przed użyciem energicznie wstrząśnij.
- Krok 2: Rozpyl preparat na tłustą lub zabrudzoną powierzchnię, a następnie przetrzyj w jednym kierunku używając czystej szmatki.
- Krok 3: Oczekaj do całkowitego odparowania preparatu.
- Krok 4: Czynność powtarzaj, aż do uzyskania pożądanego efektu.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace wykonuj w temperaturze od $(5\pm 30)^{\circ}\text{C}$.
2. Przeprowadź próbę w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości produktu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊗ Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.
- ⊗ Produkt przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu w temp. $(5\pm 25)^{\circ}\text{C}$. Chronić przed światłem słonecznym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie i po prowadzeniu prac pomieszczenie wietrzyć.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	dla wsadu (bez gazu): 0,710 -0,750 g/cm ³ w 20°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DBE400/AE	5903649065827	PL	400 ml	metal pojemnik aerosolowy	6	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.