

Dokumentacja Produktowa

Nazwa Produktu:

Zestaw malarski Złota rączka

Model:

0180-400000

EAN:

5905061156343

Producent:

KAEM Sp. z o.o.

ul. Rzemieśnicza 14,

62-081 Baranowo, Polska

Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw „Złota rączka” do prac malarskich i około remontowych zarówno dla malarzy-amatorów jak i profesjonalistów.

Elementy zestawu:

1. Wałek malarski Mikrofaza szer. 18 cm, śr. 48 mm, wysokość runa 10 mm z czarną rączką
2. Wałek malarski Mikrofaza szer. 10 cm, śr. 15 mm, wysokość runa 10 mm z czarną rączką
3. Kuweta malarska FIT (rozmiar 4”), 25x35 cm, żółta
4. Folia ochronna HDPE 3x4 m, grubość 0,005 mm
5. Szpachelka malarska, szer. 6 cm, rączka drewniana
6. Nóż uniwersalny z ostrzem łamanym, szer. 18 mm

- Wałki malarskie Mikrofaza, o szerokości 18 cm oraz 10 cm i wysokości runa 10 mm, są przeznaczone do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne oraz innymi farbami wodorozcieńczalnymi. Runo o wysokości 10 mm dobrze kryje gładkie ściany i sufity. Włosie nie strzępi się i nie chlapie. Wałek jest bardzo wydajny - mocno absorbuje i dobrze oddaje farbę na malowaną powierzchnię, co eliminuje konieczność ciągłego zanurzania wałka w farbie.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie. Wałek o szerokości 18 cm to optymalny wybór dla standardowych domowych remontów. Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników, listew, wnęk okiennych i innych niewielkich powierzchni.

Wałki są wyposażone w solidną rączkę z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyślizgiwał się z dłoni podczas malowania.

- Kuweta malarska rozmiar 25 x 35 cm (4") to niezbędne narzędzie w czasie prac remontowych na dużych powierzchniach. Kuweta pasuje do wałków o szerokości do 18 cm. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania.

Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

- Folia ochronna HDPE to produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni, sprzętów i mebli przed pyłem i przypadkowymi chlapnięciami farby podczas prac remontowych i budowlanych. Folia jest łatwa w użyciu: wystarczy ją rozwinąć, przykryć ochranianą powierzchnię i przymocować krawędzie folii za pomocą taśmy. Folia HDPE jest bardzo trwała, bezzapachowa i przezroczysta. Można ją stosować do zabezpieczania okien co pozwoli na zachowanie dopływu światła dziennego.
- Szpachelka malarska to narzędzie niezbędne w pracach remontowych. Służy do między innymi do: uzupełniania ubytków w tynku gładzią lub gipsem, wygładzania i wyrównywania niewielkich powierzchni, skrobienia łuszczących się farb lub zdzierania nadmiaru zaprawy.

Szpachelka jest wyposażona w wygodną rączkę z drewna topolowego, trwałą i łatwą w czyszczeniu. Ostrze jest wykonane z odpornej na korozję stali węglowej.

- Nóż uniwersalny Hardy z ostrzem łamanym o szerokości 18 mm to narzędzie niezbędne przy pracach remontowych i wykończeniowych. Nóż jest najczęściej wykorzystywany do precyzyjnego docinania tapet, ale znakomicie sprawdza się także do cięcia kartonu, papieru, taśmy pakowej, folii czy sznurka. Stępione podczas pracy ostrze można łatwo odłamać. Blokada ostrza zabezpiecza je przed wysunięciem i umożliwia dostosowanie jego długości do grubości ciętego materiału. Plastikowa obudowa noża jest lekka i trwała. Ergonomiczny kształt rękojeści ułatwia operowanie nożem.

2. Specyfikacja Produktu**Waga netto [kg]:**0.57 kg

Długość całkowita [cm]:35 cm

Szerokość całkowita [cm]:25 cm

Wysokość całkowita [cm]:7 cm

Średnica drutu montażowego:6 / 8 mm

Szerokość montażowa:10 / 18 cm

Średnica wałka:15 / 48 mm

Kategoria farby:wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe, farby podkładowe

Zastosowanie:malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka:europejski

Rodzaj poszycia:mikrofibra

Ilość elementów:

6

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony do prac malarskich, takich jak malowanie ścian, sufitów i innych powierzchni:

Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Kuweta umożliwia wygodne nabieranie i równomierne rozprowadzanie farby na wałek.

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

Szpachelka przeznaczona między innymi do: uzupełniania ubytków w tynku, wygładzania i wyrównywania niewielkich powierzchni, skrobienia farb lub zdzierania nadmiaru zaprawy.

Noże i ostrza to narzędzia przeznaczone do precyzyjnego cięcia różnych materiałów, takich jak tapety, papier, karton, folia, sznurki czy taśmy.

Zidentyfikowane zagrożenia:

W przypadku wałków i kuwety:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko wdychania szkodliwych oparów,** które mogą negatywnie wpływać na zdrowie

W przypadku folii:

- **Produkt nieprzeznaczony dla dzieci**
- Ryzyko uduszenia – nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

W przypadku szpachelki:

- **Ryzyko skaleczenia:** Narzędzia mają ostre krawędzie, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi:** Narzędzia mogą być stosowane z różnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą podrażniać skórę.

W przypadku noża:

- **Ryzyko skaleczeń i przecięć:** Ostrze może spowodować uszkodzenie skóry podczas cięcia lub niewłaściwego użytkowania.
- **Ryzyko zranienia podczas wymiany ostrza:** Manipulowanie ostrzem bez odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko zmęczenia dłoni i poślizgnięcia się ostrza:** Długotrwała praca lub niewłaściwa technika cięcia zwiększa ryzyko utraty kontroli nad narzędziem.
- **Ryzyko zranienia innych osób:** Nieprawidłowe odkładanie narzędzia lub pozostawienie go w nieodpowiednim miejscu może stanowić zagrożenie, szczególnie dla dzieci.
- **Ryzyko wdychania szkodliwych oparów**

Środki zapobiegawcze:

W przypadku wałków i kuwety:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety.
- Przenoś kuwetę oburącz, aby zminimalizować ryzyko rozlania farby.
- Stosuj ochronę powierzchni, przy pracach malarskich z wykorzystaniem kuwety i kratki, zabezpiecz podłogę, aby uniknąć skutków rozlania farby.
- Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby. Unikaj powierzchni śliskich lub nachylonych, które mogą zwiększać ryzyko przesunięcia kuwety podczas pracy.
- Zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia w trakcie prac malarskich.

W przypadku folii:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

W przypadku szpachelki:

- Stosować narzędzia ostrożnie, unikać kontaktu ostrych krawędzi ze skórą.
- Używać rękawic ochronnych i innych środków ochrony osobistej, szczególnie przy pracy z chemikaliami.
- Narzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku noża:

- Stosowanie rękawic ochronnych odpornych na przecięcia.
- Zapewnienie dobrze oświetlonego i uporządkowanego stanowiska pracy.
- Przechowywanie noży i ostrzy w bezpiecznym miejscu, z zabezpieczonym ostrzem.
- Zachowanie ostrożności przy wymianie ostrza - upewnienie się, że blokada działa poprawnie.
- Skupienie uwagi podczas pracy, unikanie rozpraszania.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

Wałki i kuweta:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Kuwetę ustaw na równej powierzchni (umieść wkładkę wewnątrz kuwety jeżeli zamierzasz jej użyć).
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy. Tarka powinna pozostać niezajęta, aby umożliwić skuteczne usuwanie nadmiaru farby z wałka.
- Zanurz wałek w farbie, a następnie przetocz go po tarce, aby usunąć nadmiar farby. Dzięki temu wałek zostanie równomiernie pokryty farbą, co zapobiegnie kapaniu.
- Przenoś kuwetę oburącz, aby zminimalizować ryzyko rozlania farby.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni

Folia ochronna:

- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.

Szpachelka:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź stan ostrzy i powierzchni roboczych, aby uniknąć niespodziewanych uszkodzeń materiału.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Nóż:

- Sprawdź stan ostrza – upewnij się, że ostrze jest ostre i nieuszkodzone; tępe lub wyszczerbione ostrze może prowadzić do poślizgu i trudności w cięciu.
- Wymieniaj ostrze regularnie.
- Załóż specjalne rękawice ochronne.
- Stosuj odpowiednią i bezpieczną technikę cięcia: Wykonuj płynne, kontrolowane ruchy, nie stosuj nadmiernej siły. Kieruj ostrze zawsze w przeciwną stronę od ciała.

- Przygotuj stanowisko pracy – usuń wszelkie przeszkody i zabezpiecz miejsce, w którym będziesz pracować, aby zapewnić swobodę ruchu. Upewnij się, że stanowisko pracy dobrze oświetlone

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i odstaw do wyschnięcia.
- Umyj kuwetę wodą (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (dla farb olejnych).
- Suszyć wałek i kuwetę w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Folię zwinąć i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.
- Szpachelkę przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji oraz zabezpiecz ostrza.
- Chowaj ostrze noża do środka – odkładaj nóż poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych, w bezpiecznym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

• Piktogramy ostrzegawcze:

	<p>Produkt nie przeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Niebezpieczeństwo uduszenia – nie zakładaj na głowę</p>
	<p>Ostrzeżenie przed ostrymi krawędziami</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedura Monitorowania i Wycofania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.