

CEKOL M-3 FIX

Masa naprawcza

- Gotowa do użycia
- Super biała
- Grubość warstwy do 3 mm

DO ŚCIAN I SUFITÓW



ZASTOSOWANIE

CEKOL M-3 FIX Masa naprawcza przeznaczona jest do korekty niewielkich ubytków w ścianach i sufitach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Podłoże silnie chłonne należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL M-3 FIX idealnie sprawdzi się do miejscowych napraw powierzchni przed malowaniem. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoży mineralnych i powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz budynków.

WYKONANIE

Masa jest gotowa do użycia. Należy wycisnąć z tubki odpowiednią ilość masy, wypełnić ubytek, wygładzić szpachelką. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po wyschnięciu przeszlifować powierzchnię. Masę można nakładać w kilku warstwach. Grubość warstwy do 3 mm.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Grubość warstwy:	do 3 mm
Temperatura stosowania i podłoża	+5°C do +30°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 375 g	EAN: 5906474740037
CN	32091000

UWAGI

Podłoże silnie chłoneące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.