

CEKOL PI-01

Impregnat do betonu architektonicznego

- Tworzy powłokę ochronną
- Zabezpiecza przed wodą
- Wzmacnia efekt wizualny



ZASTOSOWANIE

CEKOL PI-01 jest gotowym do użycia wodorozcieńczalnym, bezrozpuszczalnikowym preparatem do pielęgnacji i impregnacji betonu architektonicznego CEKOL BD-10 i tynku dekoracyjnego CEKOL TD-01. Może być również stosowany do zabezpieczenia innych powierzchni takich jak kamień elewacyjny, płyty betonowe czy cementowe tynki dekoracyjne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć luźne ziarenka piasku. Powierzchnia tynku powinna być czysta, zwarta i wolna od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

Zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, poprawia efekt wizualny wykonanej dekoracji oraz ułatwia utrzymanie jej w czystości. Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Impregnowana powierzchnia powinna być czysta, zwarta i wolna od zatłuszczeń. Produkt należy nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Zabezpieczanie powierzchni impregnatem można rozpocząć po ok. 24 h od nałożenia betonu architektonicznego, czy innego tynku dekoracyjnego.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia:	w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h
Wydajność:	8 ÷ 10 m ² z 1 l
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C ÷ 25°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 1l	EAN 5906474670051
CN	39100000

UWAGI

Do wewnątrz i na zewnątrz
Mrozo- i wodoodporny
Wydajność do 10 m²/l